

## Houtrotstop

### Beschrijving

Bolivia Houtrotstop is een twee componenten houtverzegeling op basis van Epoxy.

### Toepassing

Bolivia Houtrotstop wordt toegepast op hout als deze voor vocht moet worden afgesloten en verrotting gestopt moet worden. Dringt diep in het hout. Houtrotstop hardt uit tot een epoxy bescherming. In combinatie met de Bolivia Houtrotvuller een definitieve oplossing voor houtrot problemen.

### Eigenschappen

Kleur	: blank
Vlampunt	: 24 °C
Kookpunt	: 99°C
Wateroplosbaar	: n.v.t.
Soortelijk gewicht	: ca. 1,9 kg/l
Elasticiteit	: nvt
Hechting na veroudering	: zeer goed
Potlife	: 2 uur, afhankelijk van de temperatuur
Doorharding	: na 2 tot 24 uur, afhankelijk van de temperatuur .
Verpakking	: in flesjes in set van 500 MI
Houdbaarheid in de bus	: minimaal 24 maanden bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C in originele onaangebroken verpakking.

## Applicatiegegevens

- Verwerkingsmethode : met kwast aanbrengen. (gebruik handschoenen)
- Verwerking : Bolivia Houtrotstop vermengen. Van vloeistof A en B evenveel volume nemen tot er een egale kleur ontstaat. Meng slechts zoveel als in 2 uur verwerkt kan worden. Breng het mengsel op het aangetaste hout aan.  
Breng zoveel aan totdat het mengsel niet meer in het hout verdwijnt. Bij gebruik van Bolivia Houtrotvuller hoeft de Houtrotstop niet droog te zijn. Bij gebruik van andere afwerkingsmaterialen is complete droging noodzakelijk (2 tot 24 uur). Houtrotstop kan ook gebruikt worden als een dunne epoxy lak op niet poreuze materialen. Men dient dan het mengsel voor gebruik 60 min. te laten rusten.
- Applicatiecondities : min. 5°C en 80% R.V.

## Voorbehandeling algemeen

De ondergrond dient vrij van loszittende verf, en vet vrij te zijn.  
Houtrot verwijderen (ruim uitsteken).  
Hierna ondergrond behandelen met Bolivia Houtrotstop.