

Acryl Lakplamuur

Beschrijving

Bolivia Acryl Lakplamuur is een plamuur met unieke eigenschappen en kan door de fijne homogene structuur zonder rollen op grote oppervlakken opgezet worden. Door meerdere lagen aan te brengen met tussenpauze van 3-4 uur verkrijgt men een bijzonder glad oppervlak; zodoende word schuren bijna overbodig.

Toepassing

Plamuur om hout, stucwerk, beton, ijzer voorzien van grondverf te plamuren, glad te maken en om poriën te vullen. Voor binnen en buiten gebruik

Eigenschappen

Kleur	: helderwit
Vlampunt	: niet vast te stellen
Soortelijk gewicht	: 2,0 kg/l
Vaste stofgehalte	: ca. 88 gew.%
Uitgehard	: na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Schuurbaar	: na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Overschilderbaar	: na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en
Verpakking	laagdikte : 200, 400 en 800 gram
Houdbaarheid in bus	: 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking Niet met water afdekken!

Applicatiegegevens

Verwerkingmethode	: plamuurmes
Type verdunning	: water
Conditie	: temperatuur min. 5°C
Relatieve Vochtigheid	: max. 80%
Aanbevolen laagdikte	: maximaal 800 micron
Schoonmaken gereedschap	: direct na gebruik met water

Behandeling algemeen

Zuigende ondergrond voorzien van een grondlaag, ijzer voorbehandelen met antiroest middel, oude verflagen opschuren. Door meerdere lagen aan te brengen met tussenpauzes van 3-4 uur verkrijgt men een bijzonder glad oppervlak. Door nadien glad te trekken, wordt schuren bijna overbodig.

Voor snelle herstel werkzaamheden bevelen wij onze Bolivia Acryl Rapid aan. Buiten toepassing na droging direct met verf afwerken.